

SILVER 3

Centrale di allarme 3 zone

La centrale di allarme **SILVER3**, realizzata con tecnologia smt di ultima generazione, è ideale per piccoli impianti dove unisce elevate prestazioni e affidabilità con semplicità d'uso e manutenzione.

Il sistema è composto da un'unità centrale e da una chiave elettronica composta da un inseritore e tre chiavi, in dotazione. Quest'ultima rappresenta l'interfaccia utente che gestisce la centrale attraverso un cavo a 5 conduttori. Su tale cavo potranno essere connesse sino a 4 unità remote.

La centrale è dotata di 3 linee di ingresso NC delle quali 2 escludibili da unità remota. E' presente un ingresso dedicato ai contatti veloci logicamente collegato alla linea 2.

La programmazione può avvenire semplicemente operando su microinterruttori. Un sinottico, posto sul pannello frontale, fornisce semplici informazioni sul funzionamento della centrale, anche grazie all'uso di simboli di facile comprensione.



- Semplice programmazione centrale tramite microinterruttori



- Zone escludibili da inseritore

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche generali

- 3 zone di ingresso NC completamente programmabili come immediate, ritardate, segnali veloci.
- 1 zona 24h di antisabotaggio.
- 1 uscita a relè di allarme.
- 2 uscite, a collettore aperto, programmabili come stato, mancanza rete, chiave falsa, e tempo di ingresso.
- 1 ingresso chiave per l'inserimento, disinserimento ed esclusione da remoto con telecomandi.
- Possibilità di operazioni di inserimento e disinserimento da remoto (con unità gsm presente).
- Controllo presenza rete.
- Memoria allarme.
- Zone escludibili da chiave elettronica.
- 50 codici chiave memorizzabili su memoria non volatile.
- Possibilità di collegare su bus seriale sino a 4 inseritori.
- Semplice programmazione con microinterruttori.
- Tensione nominale: 230Vac 50Hz \pm 10%
- Autoconsumo: 3W
- Tensione stabilizzata: 13.8Vdc
- Corrente nominale alimentatore: 1,5A a 13.8Vdc
- Protezione da cortocircuiti con fusibili.
- Protezione da sovratensioni.
- Temperatura d'esercizio: +5 \div +40°C
- Batteria allocabile (non in dotazione): 12,7V 7Ah
- Robusto contenitore metallico 10/10.
- Dimensioni 290 X 230 X 85 mm (H X L X P)