

SILVER 3 GSM / SILVER 3

La centrale di allarme, realizzata con tecnologia smt, di ultima generazione, unisce elevate prestazioni e affidabilità con semplicità d'uso e manutenzione. Il sistema è composto da un'unità centrale con GSM integrato e da una chiave elettronica ad essa collegata tramite BUS seriale. Quest'ultima rappresenta l'interfaccia utente più semplice per gestire la centrale attraverso un cavo a 5 conduttori. Su tale cavo potranno essere connesse sino a 4 unità remote inseritori. La centrale è dotata di 3 linee di ingresso; è presente un ingresso dedicato ai contatti veloci, senza la necessità di collegare schede di interfaccia aggiuntive. La programmazione può avvenire semplicemente operando su microinterruttori. Un sinottico, posto sul pannello frontale, fornisce semplici informazioni sul funzionamento della centrale, anche grazie all'uso di simboli di facile comprensione.



Caratteristiche	Versioni	
	SILVER 3 GSM	SILVER 3
Ingressi in centrale	3 + 1 24h (tamper)	
Ingressi ausiliari	2 tipo 24h	NO
Uscite in centrale	2 OC	
Uscite comandabili da remoto	NO	
Uscita Sirena esterna (autoalimentata)	12 V, 900 mA	
Uscita Sirena interna	SI	
Aree	2	
Interfaccia di programmazione	Dipswitch	
Chiavi	50	
Tipo di terminazione	NC, Tapparelle, Inerziali	
Periferiche (Inseritori) su BUS	4	
Comunicatore	GSM (integrato) dual band	NO
Rubrica telefonica	10 numeri	NO
Gestione remota	Guida vocale, SMS (App My Com)	NO
Funzione scanning rete GSM	SI	NO
Memoria allarme	SI	
Tensione di ingresso alimentatore	100→ 240 Vac 50→ 60 Hz	
Potenza alimentatore	15W (1000 mA)	
Corrente assorbita dalla scheda madre	150 mA	50 mA
Corrente di ricarica max batteria	200 mA	
Corrente totale disponibile per il carico	650 mA	750 mA
Tempo max di carica batteria all'80%	24 h	
Generazione guasto per sovratensione	16,5 V	
Protezione da sovraccarico alimentatore	> 110%→ 150%	
Protezione da sovratensione alimentatore	115%→ 135%	
Grado di Sicurezza	2	
Grado ambientale	II	
Grado di Protezione IP	IP20	
Batteria allocabile (non in dotazione)	12 V 7 Ah	
Contenitore	Acciaio 10/10	
Dimensione contenitore (H X L X P mm)	290 x 230 x 85	
Conformità alle norme	EN55022, EN60950-1/A1:2010, EN50131-1, EN50131-3, CEI 79-2 I° e II° livello	